

# SERIE SN2

\*Numero delle discese che la macchina compie con rotazione continua dell'albero a gomito

\*No. strokes performed by the machine with continuous rotation of crankshaft

Le caratteristiche generali possono essere variate e quindi non sono impegnative

The specifications can be changed and are not binding

Modello Models	Lunghezza utile di taglio Cutting length uprights mm	Libero passaggio tra le spalle Width between mm	Profondità incavo Gap mm	Spessore ammesso Max thickness R = 42 Kg/mm <sup>2</sup>	Corsa del registro post. Max adjustment weight mm	Discese al minuto Strokes per minute nr.*	Potenza motore Motor power kW
10/6	1050	1290	300	6	1000	70	3
10/12	1050	1290	250	12	1000	50	7,5
10/16	1050	1290	250	16	1000	50	15
10/22	1050	1290	250	22	1000	50	18,5
15/5	1550	1790	300	5	1000	70	3
15/15	1550	1790	250	12	1000	42	15
15/20	1550	1790	250	20	1000	42	18,5
15/30	1550	1790	250	30	1000	33	37
20/4	2050	2290	500	4	1000	50	4
20/5	2050	2290	500	5	1000	50	4
20/7,5	2050	2290	500	7,5	1000	50	7,5
20/10	2050	2290	500	10	1000	50	7,5
20/12	2050	2290	500	12	1000	42	15
20/14	2050	2290	500	14	1000	42	18,5
20/17	2050	2290	500	17	1000	42	22
20/20	2050	2290	500	20	1000	35	30
20/24	2050	2290	500	24	1000	35	37
20/28	2050	2290	500	28	1000	33	37
25/4	2550	2790	500	4	1000	50	4
25/6	2550	2790	500	6	1000	50	7,5
25/8	2550	2790	500	8	1000	50	7,5
25/10	2550	2790	500	10	1000	42	15
25/12	2550	2790	500	12	1000	42	15
25/15	2550	2790	500	15	1000	42	18,5
25/18	2550	2790	500	18	1000	35	30
25/22	2550	2790	500	22	1000	35	37
25/25	2550	2790	500	25	1000	33	37
30/4	3050	3290	500	4	1000	50	4
30/5	3050	3290	500	5	1000	50	7,5
30/7,5	3050	3290	500	7,5	1000	50	7,5
30/10	3050	3290	500	10	1000	42	15
30/12	3050	3290	500	12	1000	42	18,5
30/14	3050	3290	500	14	1000	42	22
30/16	3050	3290	500	16	1000	35	30
30/20	3050	3290	500	20	1000	35	37
30/23	3050	3290	500	23	1000	33	37
40/4	4050	4290	500	4	1000	50	7,5
40/5	4050	4290	500	5	1000	50	7,5
40/6	4050	4290	500	6	1000	42	15
40/8	4050	4290	500	8	1000	42	18,5
40/10	4050	4290	500	10	1000	42	22
40/12	4050	4290	500	12	1000	35	30
40/17	4050	4290	500	17	1000	33	37
40/20	4050	4290	500	20	1000	35	37
40/25	4050	4290	500	25	1000	28	45
50/7	5050	5290	500	7	1000	22	15
50/12	5050	5290	500	12	1000	22	30
60/6	6050	6290	500	6	1000	25	15
60/12	6050	6250	500	12	1250	25	30
60/14	6050	6250	750	14	1250	25	37
60/17	6050	6250	750	17	1250	25	45